

# Puerta seccional rápida

## ASSA ABLOY OH1042S

**ASSA ABLOY**  
Entrance Systems

Experience a safer  
and more open world



### Diseñadas para empresas ocupadas

Las puertas seccionales rápidas ASSA ABLOY OH1042S están diseñadas con un sistema de control modificado y una construcción reforzada para aumentar la velocidad y la eficiencia de su negocio. La velocidad mejora el entorno de trabajo, incrementa la seguridad, reduce los costes de energía y más. La ASSA ABLOY OH1042S está diseñada para entornos de alto tráfico.

#### Las ventajas de la velocidad

En instalaciones donde las puertas se utilizan frecuentemente, donde hay tránsito de vehículos de diferente altura, donde se desea lograr un mejor control de la temperatura, donde hay colisiones frecuentes con las puertas o bien donde se desea reducir el ruido y el polvo, la velocidad constituye una ventaja invaluable.

Con una velocidad de funcionamiento de un metro por segundo, la puerta OH1042S de ASSA ABLOY no solo te permite ahorrar tiempo sino que además te devuelve el tiempo perdido.

#### Efficiente desde un punto de vista energético y económico

La velocidad permite controlar el clima interior gracias al menor tiempo de cierre de la puerta. Tiene juntas herméticas que garantizan estanqueidad al agua, resistencia al viento y permeabilidad al aire. Una mayor regulación de la temperatura se traduce en menor pérdida de calor, menor pérdida de energía y emisiones de CO<sub>2</sub> más bajas.

#### Seguridad, confort y facilidad de uso

Cuando la cortina de luz de fotocélulas de la puerta detecta un obstáculo en el hueco de la puerta, detiene inmediatamente la puerta, lo que reduce el riesgo de accidentes y lesiones. Como la puerta es más rápida, el riesgo de colisión con vehículos y materiales durante la apertura de la puerta es mucho menor. El rápido tiempo de funcionamiento impide la entrada de corrientes no deseadas y reduce el nivel de ruido, creando un entorno de trabajo mejor y más saludable para los empleados.

#### Una puerta que satisface sus necesidades

Usted puede adaptar la ASSA ABLOY OH1042S a sus necesidades. Configure sistemas de guías, seleccione el color de la puerta y elija la forma, el número y la ubicación de los ventanos. Existen miles de opciones que permiten adaptar la puerta a sus requisitos particulares.

### Datos técnicos


Tamaño estándar hasta (ancho x alto) <sup>1</sup>	5000 x 5000 mm
Espesor de los paneles	42 mm
Ventanos	opcionales
Puerta peatonal	no es posible
Velocidad de apertura	1,0 m/s
Resistencia al viento, EN 12424 <sup>2</sup>	clase 3
Transmitancia térmica, EN 12428 <sup>3</sup>	
Puerta completa de paneles de acero	1,0 W/(m <sup>2</sup> K)
Penetración de agua, EN 12425 <sup>4</sup>	clase 3
Estanqueidad frente al aire, EN 12426 <sup>4</sup>	clase 3

1) Otros tamaños a petición 2) Clasificación superior de resistencia al viento a petición 3) Tamaño de puerta 5000 x 5000 mm

## Especificaciones de tamaño



## Opciones de panel




**Puede personalizar la OH1042S**  
Configura sistemas de guías, selecciona el color de la puerta y elige la forma, el número y la ubicación de los ventanos. Configure sistemas de guías, seleccione el color de la puerta y elija la forma, el número y la ubicación de los ventanos.



### Ventanos

Existen distintas variaciones de ventanos que están disponibles en diferentes materiales con marcos resistentes a los robos.

## Opciones de acceso y automatización



Cuando la cortina de luz de focécúlas de la puerta detecta un obstáculo en el hueco de la puerta, detiene inmediatamente la puerta, lo que reduce el riesgo de accidentes y lesiones.



Interior



Exterior

Cerradura completa, con maneta y cilindro para interior/exterior o sólo interior.

## Colores exteriores estándar disponibles

<b>Acero</b>	Amarillo RAL 1021	Azul RAL 5010	Gris negruzco RAL 7021	Blanco grisáceo RAL 9002	Gris aluminio RAL 9007
	Rojo fuego RAL 3000	Verde RAL 6005	Gris grafito RAL 7024	Negro intenso RAL 9005	Blanco RAL 9010
	Azul zafiro RAL 5003	Gris antracita RAL 7016	Marrón chocolate RAL 8017	Aluminio blanco RAL 9006	A petición Otros colores